MA 8Port Node

Art.-Nr. 130213



Mit den wachsenden Anforderungen des Marktes nach leistungsstarken Netzwerkkomponenten im Bereich Installationen und Events/Konzerte sind neue Lösungen notwendig, auch um den aktuellen technischen Vorgaben zu begegnen.

Mit dem MA 8Port Node, MA 4Port Node, MA 4Port Node WM (Wall Mount), MA 2Port Node, MA 2Port Node WM (Wall Mount) lassen sich Ethernet-Daten in DMX umwandeln und umgekehrt. Gleichzeitig arbeiten alle Produkte mit 1Gbit/s Bandbreite. Damit fügen sie sich nahtlos in das grandMA2 System und sein MA-Net2 ein, das auf dieser Geschwindigkeit basiert, um eine größtmögliche Leistung sicherzustellen. Alle Produkte sind für den Tour-Alltag, aber auch für Installationen konzipiert und daher mit einem robusten Stahlgehäuse ausgestattet. Neben einem Menü-Knopf verfügen die Nodes für eine einfache und schnelle Konfiguration auch über einen USB-Anschluss, ein 2" Farb-TFT-Display und Status-LEDs. Alle MA xPort Nodes lassen sich vollständig über ein grandMA2 Pult oder über grandMA2 onPC konfigurieren. Dabei lässt sich ebenfalls festlegen, wie jeder einzelne DMX-Anschluss genutzt werden soll – ob als Ein- oder Ausgang.

Darüber hinaus sind die MA xPort Nodes auch als onPC Version erhältlich, mit deren Hilfe sich Parameter für onPC Arbeitsplätze freischalten lassen (mehr dazu unter MA onPC Solutions).
Der MA 8Port Node ist die passende Lösung, wenn eine große Anzahl von DMX-Universen an örtlich gleicher Stelle gewandelt werden soll. Ebenso bietet der MA 8Port Node die gleiche Anzahl an DMX-Ausgängen wie die MA NPU (Network Processing Unit). Die acht DMX-Ausgänge sowie der Hauptschalter, ein powerCON und etherCON Anschluss, sind auf der Rückseite untergebracht. Der MA 8Port Node ist als 19"/1HE Einbaugerät konzipiert.

Eigenschaften

- Spricht MA-Net2, Art-Net und sACN mit 1Gbit/s
- Vollständig über grandMA2 Pulte/grandMA2 onPC konfigurierbar
- 2" Farb-TFT-Display
- Robustes Stahlgehäuse für den Tour-Alltag oder zum Riggen

Technische Daten

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100V–240V, 50/60Hz
Leistung	30VA
Maße	485 x 47 x 190mm / 19 x 1,8 x 7,5inch
Gewicht (ohne Verpackung)	2,2kg / 4,8lbs
Steckverbinder ausgangsseitig	8 x XLR 5pin (DMX) 1 x CTRL (future use) 1 x etherCON
Steckverbinder eingangsseitig	1 x powerCON 1 x USB

Artikel

Art.-Nr.	Bezeichnung
130213	MA 8Port Node

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130284	MA 2Port / 4Port / 8Port Node Rigging Adapter

Weitere Produktbilder

