



grandMA3 8Port Node PoE

Art.-Nr. 4010517-1



Der grandMA3 8Port Node PoE ist MA Lightings größter Konverter um Netzwerk Daten in DMX umzuwandeln. Speziell entwickelt um acht DMX-Universen synchron aus jeder grandMA3 Session auszugeben, ist der Node, untergebracht in einem 19"/1HE Gehäuse, bestens gerüstet für Touring und Festinstallationen.

Die PoE-Version (Power over Ethernet) bietet eine einfache und schnelle Lösung für die Stromversorgung.

Alle grandMA3 xPort Nodes sind für die stetig steigenden Anforderungen im Touring-Alltag und Installationsbereich ausgelegt. Die Nodes stellen ein sicheres und stabiles Rückgrat für den synchronisierten Datentransport bereit. Um einen einfachen Zugang zu DMX-Output und Input zu gewährleisten, sind alle Nodes von einer Konsole oder einem onPC Arbeitsplatz in der Session fernkonfigurierbar.

Darüber hinaus sind alle grandMA3 xPort Nodes auch als onPC Version erhältlich, mit deren Hilfe sich Parameter für onPC Arbeitsplätze freischalten lassen (mehr dazu unter grandMA3 onPC solutions).

Alle grandMA3 xPort Nodes sind in der Lage, MA-Net3, MA-Net2, sACN und Art-Net Daten zu verarbeiten. Zudem sind alle Nodes vollständig RDM kompatibel. Ein 3,9" Farbdisplay an der Frontseite ermöglicht die einfache Konfiguration und liefert einen schnellen Überblick über den Status jedes Nodes.

Um höchstzuverlässigen und stabilen Datenaustausch zu gewährleisten, sind alle grandMA3 xPort Nodes mit einem leistungsstarken Prozessor und einer 1 000 Mbit/s Netzwerkschnittstelle ausgestattet.

Die grandMA3 xPort Nodes sind hochqualitative Lösungen für stark ausgelastete Netzwerkverbindungen und vermeiden das Verwerfen von DMX- oder RDM-Paketen.

Noch nie war es einfacher, stabile DMX-Netzwerke zu entwerfen und aufrechtzuerhalten.



Lieferumfang

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Anzahl |
|----------|------------------------------------|--------|
| 4025695 | MA Quick Manual für grandMA3 Nodes | 1 |

1x powerCON TRUE1 Kabelbuchse (NAC3FX-W-TOP)

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--|
| Parameter | keine |
| Parameter Mode2 | keine |
| Betriebsspannung/ | AC 100 - 240 V; 50/60 Hz |
| Versorgungsspannung | PoE (IEEE 802.3af; 48 V DC/max. 12 W) |
| Leistung | max. 15 VA |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F |
| Maße | 482 x 189 x 43 mm / 19 x 8 x 2 in (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 2 kg / 5 lbs |
| Steckverbinder | 1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 8 x DMX512-A Out (Spin XLR weiblich) 1 x USB 2.0 (Typ A) |

Artikel

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------|-------------------------|
| 4010517-1 | grandMA3 8Port Node PoE |

Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 130284 | MA 2Port / 4Port / 8Port Node Rigging Adapter |

Weitere Produktbilder

